


## Szczegół konstrukcyjny


### Ułożenie obrzeża betonowego



- ① - obrzeże betonowe 8x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

## Szczegół konstrukcyjny


### Ułożenie krawężnika




- ① - krawężnik betonowy 15x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

## Szczegół konstrukcyjny

Ułożenie krawężnika na wjazdach indywidualnych



- ① - krawężnik betonowy 15x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

		"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska Radosław Formanowski Wilkowice Ul. Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa, tel. 506 115 785	DATA 09.2016
TEMAT	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie (droga powiatowa nr 3316P) na odcinku o długości 615 m od ulicy Powiatowskiego (droga powiatowa nr 3311P) do Stadionu Miejskiego w Golinie		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	Szczegóły konstrukcyjne		
INWESTOR	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina		SKALA 1:10
BRANŻA	Drogowa		Rys. nr 5.
PROJEKTANT	techn. Wiesław Kostórkiewicz	Uprawn. Bud nr 176094/10 spec. konstr. - inż.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. inż. Radosław Formanowski		
	inż. inż. Wanda Formanowska		