



**OZNACZENIA:**

**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO**

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 3 cm
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna do frezowania

**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ**

4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8 cm
5. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
6. Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
7. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm

**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ**

8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, grafitowej gr. 6 cm
5. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
9. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

**UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK ULICZNY**

10. Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm
11. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

**UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK WJAZDOWY**

13. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22 cm
11. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

**UKŁAD WARSTW - ŚCIEKI ULICZNE**

14. Ściek z dwóch rzędów kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
15. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
12. Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15



<b>OBIEKT</b>	Ulica Strażacka wraz z chodnikami i parkingami w Golinie		
<b>ADRES</b>	obręb Golina, nr ewid dz.: 1200/20, 1218, 1200/27, 975/1, 975/2, jedn. ewid. Golina		
<b>INWESTOR</b>	Gmina Golina		
<b>TREŚĆ</b>	Przekroje konstrukcyjne		
<b>BRANŻA</b>	<b>NR ZLEC.</b>	<b>SKALA</b>	<b>NUMER RYS.</b>
Drogowa	Z-9/2013	1 : 50	04
	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAW.</b>	<b>DATA I PODPIS</b>
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	05.2013
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	05.2013
<b>SPRAWDZIŁ</b>	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/11/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	05.2013