

PRZEDMIAR ROBÓT
Droga gminna 472045P_poz3

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROZMYTA NAWIERZCHNIA DROGI GRUNT-TŁUCZNIOWEJ O SZER. 4 m NA DŁ. 400 m, ORAZ WYRÓWNANIE DROGI NA ODC. 100 m			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400,0*4,0= 1600,0	m ²		
				m ²	1600.000	
					RAZEM	1600.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.04	Odbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego o śr. grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.25 400,0*4,0= 1600,0	m ²		
				m ²	1600.000	
					RAZEM	1600.000
3 d.1	KNNR 1 0502-01 analogia	D-06.03.01	Wyrównanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni - Mechaniczne plantowanie istniejących nawierzchni równiarką; 100,0*4,0= 400,0	m ²		
				m ²	400.000	
					RAZEM	400.000