



- OZNACZENIA:
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4 cm
 - krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający
 - krawężnik betonowy wjazdowy, uliczny typ lekki o wym. 15x22x100 cm
 - krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm,
 - międzyjezdniowy ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
 - istniejąca krawędź jezdni
 - projektowane spadki poprzeczne

P.P.-B. "PROBUD" w Koninie					
BUDOWA	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina			INWESTOR : Urząd Miejski w Golinie	
OBIEKT	ulica: Bohaterów II Wojny Światowej, od ul. Cmentarnej do ul. Kolejowej				
TREŚĆ RYS.	Projekt zagospodarowania terenu				
PROJEKTOWAŁ	inż. R. Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84		BRANŻA	Drogowa
SPRAWDZIŁ	mgr inż. J. Stacherski	UAN 8346/II/32/88		NR ZLEC.	Z-25/2006
OPRACOWAŁ	inż. B. Urbaniak mgr inż. K. Cichocki			SKALA 1 : 500	NR TECZKI/RYS. VI / 2.1